

tesa® 4836

Двусторонняя малярная лента

tesa® 4836 - это двусторонняя малярная лента, специально разработанная для легкого и быстрого формирования индивидуальных укрытий на участках большой площади, особенно при проведении наружных работ (например, при реставрации фасадов). Лента позволяет защитить деликатные и дорогостоящие поверхности при чистке и реставрации фасадов, во время малярных и штукатурных работ, а также при установке систем теплоизоляции. Благодаря стойкости к УФ излучению лента удаляется без следа в течение 6 недель после нанесения.

Основное применение

Легкое и быстрое формирование индивидуальных укрытий на участках большой площади. Лента приклеивается открытой белой стороной к поверхности, а к другой стороне приклеивается укрывной материал.

Технические характеристики

▪ Материал основы	ПВХ-пленка	▪ Адгезия к стали	3 Н/см
▪ Общая толщина	130 µm	▪ Предел прочности на разрыв	30 Н/см
▪ Тип адгезива	акриловый	▪ УФ-стойкость	6 недель

Свойства

- | | | | |
|-----------------|-------|-----------------------------|-------|
| ▪ Рвется руками | ● ● ● | ▪ Соответствие, пригодность | ● ● ● |
|-----------------|-------|-----------------------------|-------|

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ● ● ● ● отлично ● ● ● хорошо ● ● средне ● слабо

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке <http://l.tesa.com/?ip=04836>

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.