

tesaflex® 60760 PV1



Информация О Продукте

Особенности

- Маркировка и выделение различных поверхностей * Подходит для грубых поверхностей

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные для спецификаций.

Технические характеристики

- | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| • Материал основы | мягкий ПВХ | • Удлинение при разрыве | 220 % |
| • Общая толщина | 150 µm | • Предел прочности на разрыв | 33 Н/см |
| • Тип адгезива | натуральный каучук | | |

Адгезия к

- стали 2.0 Н/см

Свойства

- Подходит для неровных поверхностей ●●●●

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=60760>