

tesa® 04244, 07386 PVO



Информация О Продукте

Эластичная маскировочная лента для точной дизайнерской покраски

Лента tesa® 4244 PVO чаще всего используется для маскирования при дизайнерской покраске, когда требуется обозначить четкие границы цвета, особенно на пластиковых окрашенных или неокрашенных деталях, а также во время многоцветного окрашивания. Повышенная эластичность ленты обеспечивает высокую липкость на многомерных поверхностях. Лента огнеустойчива и адаптируется к размерам поверхности при воздействии высоких температур (например, при горячей сушке).

Основа малярной ленты состоит из мягкого ПВХ с клеем из натурального каучука. Лента без труда отклеивается вручную и не оставляет лишних следов. Общая толщина - 110 мкм.

Основное применение

- *Маскирование. Идеальный выбор для маскирования и обозначения точных границ окрашивания
 - *Устойчивость. Лента огнеустойчива, устойчива к напору воды и меняет размеры вместе с поверхностью при воздействии высоких температур в термокамерах
 - *Эластичность. Изготовлена из мягкого ПВХ-материала и проявляет отличную адгезию на многомерных поверхностях
 - *Дополнительные вариации. Лента доступна в версии с бумажным лайнером для изготовления высечек и для конвертинга
- По запросу доступна версия в высечках по персональным размерам (артикул: tesa® 54244)

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные для спецификаций.

Технические характеристики

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| • Материал основы | ПВХ-пленка | • Предел прочности на разрыв | 27 Н/см |
| • Общая толщина | 110 μm | • Термостойкость | 140 °C |
| • Тип адгезива | натуральный каучук | • Термостойкость (PP-EPDM) | 140 °C |
| • Удлинение при разрыве | 237 % | • Термостойкость (краска) | 140 °C |

Адгезия к

- стали 3.7 Н/см

Свойства

- | | | | |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| • Рвется руками | ●●●● | • Четкая граница цвета | ●●●● |
| • Легко удаляется | да | • Стойкость к механической мойке | ●●●● |
| • Подходит для высечки | да | • Прилегание к неровностям | ●●●● |
| • Предотвращение стекания краски | ●●●● | • Не поддерживает горение | ●●●● |

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●●● хорошо ●●●● средне ●●●● слабо

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>

tesa® 04244, 07386 PVO



Информация О Продукте

Дополнительная информация

tesa® 4244 также доступна для переработки и изготовления высечек с использованием бумажной подложки (4244 PV4):

Адгезия к стали = 4,7 Н/см

Сила снятия с лайнера = 14 сН/см,

Высечки доступны под артикулом tesa® 54244

Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.



Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>